



ECS 6 bis 160 kW

zentrale Sicherheitsstromversorgung | nach DIN EN 50171

USV nach DIN EN 50171

Die **ROTON ECS-Serie** wurde nach der internationalen Norm DIN EN 50171 konzipiert und versorgt Not- bzw. Sicherheitsstromversorgungen immer mit sicherem, unterbrechungsfreiem Strom.



Not- und Sicherheitsstromversorgung



Notbeleuchtung



Brandmelde- und Löschsysteme



Entrauchungsanlagen

- Permanente Überlastfähigkeit von 120%
- Batterien mit Design Life von 10 Jahren
- Säurebeständige Batterieschränke- und Racks
- Verpolungsschutz der Batterie
- Tiefentladeschutz
- Kurzschlussfest
- Leistungsstarkes Batterieladegerät
- Temperaturgeschützte Batterieladung
- Metallgehäuse mit Schutzart IP20 nach DIN EN 60598-1

VORTEILE

Online Doppelwandler

Erweiterbar bis zu 1.000 kVA

Wirkungsgrad bis 98%

Niedrige OPEX

Geringer Platzbedarf

Flexible Überwachung & Monitoring

Benutzerfreundliches Farbdisplay

Über den 7-Zoll-FarbTouchscreen, lässt sich die Anlage schnell und einfach konfigurieren.

